



#### Karcmentes

Ipari karcálló réteg



#### Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



#### Kristálytisztza

Torzításmentes képet ad



#### EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



#### Biztonsági ragasztó

Lényegesen erősebb a hővédő fóliáknál



#### Gyártó

Commonwealth Laminating&Coating



#### 35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



#### Hosszú távú megoldás

10 év garanciával



#### UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

#### Védelmi szint



## Biztonság ablakfóliával!

Szakítószilárdság 34900 psi 241 N/mm <sup>2</sup>	Törőszilárdság 136 lbs/inch 24 N/mm	Áttütési erő 93 lbs 414 N
---	---	---------------------------------

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	20%
Látható fényáteresztés	86%
Látható fény tükrözés kifelé	10%
Teljes visszatükrözött napenergia	8%
Teljes elnyelt napenergia	18%
Teljes áteresztett napenergia	74%
UV szűrés	99%
U-érték	5,96



#### Szavatosság

10 év



#### Beltéri/kültéri

Beltéri



#### Minősítés

MABISZ, EN12600, ANSI Z97.1, GSA LEVEL 3B



#### Vastagság

100 mikron



#### Elérhető méretek

0,91x30 m, 1,22x30m, 1,52x30 m, 1,82x30 m



#### Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó



#### Rétegek

Egy



#### Karcálló réteg

2. generációs