

**Karcmentes**  
Ipari karcálló réteg

**Szilánkvédelem**  
Üvegtörés esetén véd

**Kristálytisztá**  
Torzításmentes képet ad

**50 mikronos**  
Ívelt üvegekre is telepíthető

**Biztonsági ragasztó**  
Lényegesen erősebb a hővédő fóliáknál

**Gyártó**  
Commonwealth  
Laminating&Coating

**35 év szakmai háttérrel**  
Magyarország legrégebbi forgalmazójától

**Hosszú távú megoldás**  
10 év garanciával

**UV védelem**  
Védi egészségét, valamint értékétárgyait

#### Védelmi szint



## Biztonság ablakfóliával!

Szakítószilárdság 34100 psi 235 N/mm <sup>2</sup>	Törőszilárdság 68 lbs/inch 12 N/mm	Áttütési erő 54 lbs 240 N
---	--	---------------------------------

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	19%
Látható fényáteresztés	88%
Látható fény tükrözés kifelé	10%
Teljes visszatükrözött napenergia	8%
Teljes elnyelt napenergia	17%
Teljes áteresztett napenergia	75%
UV szűrés	99%
U-érték	5,96

**Szavatosság**  
10 év

**Beltéri/kültéri**  
Beltéri

**Elérhető méretek**  
1,52x30 m

**Vastagság**  
50 mikron

**Rétegek**  
Egy

**Ragasztó típusa**  
Dupla biztonsági ragasztó